




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie carrée en aluminium ; surface en aluminium brut ; RAL 9006 ; distribution directe de la lumière ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 1800 - 2850 K colour warm dimming ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Mur _____
 Surface _____
 aluminium brut _____
 RAL 9006 ^a _____
 IP20 _____
 Intérieur _____
 330 lm _____

LED Module

colour warm dimming _____
 1800 - 2850 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L80 / 55000h _____

Optique

Variable _____

Électrique

phase-cut dim _____
 220 - 240 V _____
 système 6.0 W _____
 Classe 1 _____
 Standard _____

Physique

longueur 100 mm _____
 largeur 100 mm _____
 hauteur 100 mm _____
 0.6 kg _____

datasheet.quicksum.material

aluminium _____

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.