

BOX WALL 1.0 LED

341168L3

GÉNÉRAL

Mur , Surface

aluminium brut

IP20

Intérieur

Sortie :350 lm

CIE flux code : 69 92 99 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 6.0 W

Classe 1

PHYSIQUE

Longueur 100 mm

Largeur 100 mm

Hauteur 100 mm

0.6 kg

Projet

Type


Notes

Quantité

Date



Luminaire mural en saillie carrée en aluminium; surface en aluminium brut; distribution directe de la lumière; PCB 3-step binning; coupure de phase dim; couleur de lumière 2700 K; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; indice de protection IP20; PC1; avec des volets pour un angle de diffusion réglable; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé;



BOX

WALL 1.0 LED

341168L3

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]		10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF		0.97	0.93	0.89	0.85	0.81
LSF		1	1	1	1	1
MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF ^a		Facteur de maintenance des parois du local	
MF	Facteur de maintenance		LLMF		Facteur de maintenance du flux lumineux	
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire		LSF		Facteur de survie des lampes	

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.