



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu en aluminium ; surface en Cuivre ; peinture humide ; brossé ; No matching RAL ; avec suspension de câble noir réglable max. 4000mm ; PCB ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 1800 - 2850 K colour warm dimming ; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; cache-piton non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Cuivre
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
530 lm

LED MODULE

colour warm dimming
1800 - 2850 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
 ≤ 6 SDCM (initial MacAdam)
890 lm
74 lm/W^a

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 50 83 98 100
100


ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 12.0 W
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 170 mm
hauteur 117 mm
0.36 kg
longueur du câble 4000 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Sans pertes électriques ni optiques



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0	0	0	0	0
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

SUPPORT MURAL ET DE PLAFOND POUR CÂBLES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Blanc		16-30	90019197
	Noir		16-30	90019198

CH | INVISIBLE CEILING BASE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Noir		140-66	90015195
	Blanc		140-66	90015196

DH | MULTI BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc		123-44	90052005
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir		123-44	90052006
jusqu'à 8 luminaires max.	Blanc		123-44	90052031
jusqu'à 8 luminaires max.	Noir		123-44	90052032

CROCHET

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
crochet multi-suspension standard	Noir		3-83	90052024
crochet multi-suspension standard	Blanc		3-83	90052025
crochet multi-suspension en option	Noir		5-90	90052065
crochet multi-suspension en option	Blanc		5-90	90052066

CROCHET COURT

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15-35	90052079
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15-35	90052080

IH | WALL BASE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour 1 luminaire	Blanc		82-32	90019195
pour 1 luminaire	Noir		82-32	90019196


BASE MULTIPLE LINÉAIRE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
jusqu'à 2 luminaires max.	Blanc		600-30-45	90052007
jusqu'à 2 luminaires max.	Noir		600-30-45	90052008
jusqu'à 3 luminaires max.	Blanc		900-30-45	90052009
jusqu'à 3 luminaires max.	Noir		900-30-45	90052010
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc		1200-30-45	90052011
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir		1200-30-45	90052012
jusqu'à 5 luminaires max.	Blanc		1500-30-45	90052013
jusqu'à 5 luminaires max.	Noir		1500-30-45	90052014

BASE SEMI-ENCASTRÉE RONDE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour les abat-jour sans fil d'acier seulement	Blanc		84-72	90052026
pour les abat-jour sans fil d'acier seulement	Noir		84-72	90052027

BASE RONDE SIMPLE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Noir		84-29	90052021
	Blanc		84-29	90052022