




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie carrée en aluminium ; surface en aluminium brut ; RAL 9006 ; émission de lumière vers le haut ou vers le bas ; angle de diffusion 36° ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; driver inclus ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
aluminium brut
RAL 9006 ^a
IP20
Intérieur
530 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 36°
CIE flux code: 96 99 100 100 100


ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 5.9 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 50 mm
largeur 50 mm
hauteur 85 mm
0.24 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.95	0.91	0.86	0.82	0.79
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.