



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# STIPO 4.0

737468Q5

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

## GÉNÉRAL

Sol , Sur pied

Inclinaison max 135°

Bronze

IP65

Extérieur

Sortie :500 lm

CIE flux code : 93 99 100 100 100

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

3 SDCM

## OPTIQUE

Medium , Angle de faisceau 38°

UGR < 19

## ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 6.7 W

Classe 2

## PHYSIQUE

Diamètre 52 mm

Hauteur 120 mm

0.52 kg



Projecteur de sol cylindrique pour l'extérieur; surface en Bronze; revêtement par poudre; structure de surface mate; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; coupure de phase dim; couleur de lumière 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; orientable à 135°; indice de protection IP65; CP2; base de fixation non inclus; driver inclus; piquet de terre disponible en option; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé;






WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# STIPO 4.0

737468Q5

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



## PIQUET DE TERRE

### Piquet de Terre

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STAKE 1.0	∅43-212	9 0 0 1 3 1 0 6

## TIGE

### POLE 200

TYPE	COULEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STIP   avec plaque de fixation	anthracite gris	∅45-200	9 1 0 0 6 2 A 0
STIP   avec plaque de fixation	Bronze	∅45-200	9 1 0 0 6 2 Q 0

### POLE 400

TYPE	COULEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STIP   avec plaque de fixation	anthracite gris	∅45-400	9 1 0 0 6 4 A 0
STIP   avec plaque de fixation	Bronze	∅45-400	9 1 0 0 6 4 Q 0

### POLE 600

TYPE	COULEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STIP   avec plaque de fixation	anthracite gris	∅45-600	9 1 0 0 6 6 A 0
STIP   avec plaque de fixation	Bronze	∅45-600	9 1 0 0 6 6 Q 0