

STIPO 3.0

737368A5

GÉNÉRAL

Sol , Sur pied

Inclinaison max 135°

anthracite gris

RAL 7016 ^a

IP65

Extérieur

Sortie :450 lm

CIE flux code : 97 100 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

3 SDCM

OPTIQUE

Medium , Angle de faisceau 38°

UGR < 19

ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 6.7 W

Classe 2

PHYSIQUE

Diamètre 52 mm

Hauteur 164 mm

0.53 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

Projet

Type

Notes

Quantité

Date



IP65    


Projecteur de sol cylindrique pour l'extérieur; surface en anthracite gris; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 7016; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; coupure de phase dim; couleur de lumière 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; orientable à 135°; indice de protection IP65; CP2; base de fixation non inclus; driver inclus; piquet de terre disponible en option; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé;



STIPO
3.0

737368A5

DISTRIBUTION DE LA
LUMIÈRE



PIQUET DE TERRE

Piquet de Terre

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STAKE 1.0	Ø43 · 212	9 0 0 1 3 1 0 6

TIGE

POLE 200

TYPE	COULEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STIP avec plaque de fixation	anthracite gris	Ø45 · 200	9 1 0 0 6 2 A 0
STIP avec plaque de fixation	Bronze	Ø45 · 200	9 1 0 0 6 2 Q 0

POLE 400

TYPE	COULEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STIP avec plaque de fixation	anthracite gris	Ø45 · 400	9 1 0 0 6 4 A 0
STIP avec plaque de fixation	Bronze	Ø45 · 400	9 1 0 0 6 4 Q 0

POLE 600

TYPE	COULEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STIP avec plaque de fixation	anthracite gris	Ø45 · 600	9 1 0 0 6 6 A 0
STIP avec plaque de fixation	Bronze	Ø45 · 600	9 1 0 0 6 6 Q 0