

STIPO 1.0

737168A5

GÉNÉRAL

Sol , Sur pied
Inclinaison max 135°
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
Sortie :450 lm
CIE flux code : 97 100 100 100 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
3 SDCM

OPTIQUE

Medium , Angle de faisceau 38°
UGR < 19

ELECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
Puissance totale du système 6.7 W
Classe 2

PHYSIQUE

Diamètre 52 mm
Hauteur 164 mm
0.59 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


Projet _____

Type _____


Notes _____

Quantité _____

Date _____



Projecteur de sol cylindrique pour l'extérieur; surface en anthracite gris; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 7016; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; coupure de phase dim; couleur de lumière 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; orientable à 135°; indice de protection IP65; CP2; driver inclus; piquet de terre disponible en option; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé;




STIPO

1.0

737168A5

DISTRIBUTION DE LA
LUMIÈRE



MONTAGE

Piquet de Terre

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STAKE 1.0	Ø43 · 212	9 0 0 1 3 1 0 6