



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP65



Downlight de plafond en saillie cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en Bronze ; peinture humide ; brossé ; RAL 075 30 10 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
Bronze
RAL 075 30 10 ^a
IP65
Extérieur
555 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 36°
CIE flux code: 96 99 100 100 100

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 6.0 W
Classe 1
Standard

Physique


diamètre 50 mm
hauteur 75 mm
0.24 kg

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



**DIAGRAMME DE CÔNE**

medium (standard) 34°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1300	0.62
2	330	1.23
3	140	1.85
4	80	2.46
5	50	3.08