



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP65



Luminaire de sol en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 075 30 10 ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; à combiner avec un pied droit ou un pied incurvé ; piquet de terre disponible en option ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Sol
Sur pied
Bronze
RAL 075 30 10 ^a
IP65
Extérieur
245 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 60000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Opal
CIE flux code: 49 85 99 100
100

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.2 W
Classe 1
Standard

Physique


diamètre 185 mm
hauteur 110 mm
0.97 kg

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





BASE

Plaque de Fixation au Sol

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
KIOSK SWAM			80-10	90019019

Pole 400 curved

Modèle	Coloris	Tension	Longueur (MM)	Référence article
SWAM	Noir		400	910093B0
SWAM	Bronze		400	910093Q0

Pole 400 straight

Modèle	Coloris	Tension	Longueur (MM)	Référence article
SWAM	Noir		400	910090B0
SWAM	Bronze		400	910090Q0

Pole 600 curved

Modèle	Coloris	Tension	Longueur (MM)	Référence article
SWAM	Noir		600	910094B0
SWAM	Bronze		600	910094Q0

Pole 600 straight

Modèle	Coloris	Tension	Longueur (MM)	Référence article
SWAM	Noir		600	910091B0
SWAM	Bronze		600	910091Q0

Pole 800 curved

Modèle	Coloris	Tension	Longueur (MM)	Référence article
SWAM	Noir		800	910095B0
SWAM	Bronze		800	910095Q0

Pole 800 straight

Modèle	Coloris	Tension	Longueur (MM)	Référence article
SWAM	Noir		800	910092B0
SWAM	Bronze		800	910092Q0