



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



**IP65**



Luminaire de sol en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 075 30 10 ; distribution directe de la lumière ; PCB 3-step binning ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 80$  ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; base de fixation non inclus ; driver inclus ; avec câble de 1300 mm ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



## LUMINAIRE

Sol  
Sur pied  
Bronze  
RAL 075 30 10 <sup>a</sup>  
IP65  
Extérieur  
1350 lm

## LED Module

3000 K  
CRI  $\geq 80$   
L80 / 60000 h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

## Optique

Asymetric  
CIE flux code: 61 91 99 100 100

## Électrique

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 20.6 W  
Classe 1  
Standard

## Physique


longueur 130 mm  
largeur 90 mm  
hauteur 30 mm  
0.97 kg

## datasheet.quicksum.material

aluminium

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





## Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                        | 0.97   | 0.93   | 0.89   | 0.86   | 0.82   |
| LSF                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance du luminaire

RSMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## BASE

### Pole 170

| Modèle                        | Coloris         | Tension | L·L·H (MM) | Référence article |
|-------------------------------|-----------------|---------|------------|-------------------|
| avec plaque de fixation       | anthracite gris |         | 160-91-170 | 910013A0          |
| avec plaque de fixation       | Noir            |         | 160-91-170 | 910013B0          |
| avec plaque de fixation       | Bronze          |         | 160-91-170 | 910013Q0          |
| avec fixation au sol en béton | anthracite gris |         | 130-30-170 | 910073A0          |
| avec fixation au sol en béton | Noir            |         | 130-30-170 | 910073B0          |
| avec fixation au sol en béton | Bronze          |         | 130-30-170 | 910073Q0          |

### Pole 270

| Modèle                        | Coloris         | Tension | L·L·H (MM) | Référence article |
|-------------------------------|-----------------|---------|------------|-------------------|
| avec plaque de fixation       | anthracite gris |         | 160-91-270 | 910014A0          |
| avec plaque de fixation       | Noir            |         | 160-91-270 | 910014B0          |
| avec plaque de fixation       | Bronze          |         | 160-91-270 | 910014Q0          |
| avec fixation au sol en béton | anthracite gris |         | 130-30-270 | 910074A0          |
| avec fixation au sol en béton | Noir            |         | 130-30-270 | 910074B0          |
| avec fixation au sol en béton | Bronze          |         | 130-30-270 | 910074Q0          |

### Pole 470

| Modèle                        | Coloris         | Tension | L·L·H (MM) | Référence article |
|-------------------------------|-----------------|---------|------------|-------------------|
| avec plaque de fixation       | anthracite gris |         | 160-91-470 | 910016A0          |
| avec plaque de fixation       | Noir            |         | 160-91-470 | 910016B0          |
| avec plaque de fixation       | Bronze          |         | 160-91-470 | 910016Q0          |
| avec fixation au sol en béton | anthracite gris |         | 130-30-470 | 910076A0          |
| avec fixation au sol en béton | Noir            |         | 130-30-470 | 910076B0          |
| avec fixation au sol en béton | Bronze          |         | 130-30-470 | 910076Q0          |

### Pole 670

| Modèle                        | Coloris         | Tension | L·L·H (MM) | Référence article |
|-------------------------------|-----------------|---------|------------|-------------------|
| avec plaque de fixation       | anthracite gris |         | 160-91-670 | 910018A0          |
| avec plaque de fixation       | Noir            |         | 160-91-670 | 910018B0          |
| avec plaque de fixation       | Bronze          |         | 160-91-670 | 910018Q0          |
| avec fixation au sol en béton | anthracite gris |         | 130-30-670 | 910078A0          |
| avec fixation au sol en béton | Noir            |         | 130-30-670 | 910078B0          |
| avec fixation au sol en béton | Bronze          |         | 130-30-670 | 910078Q0          |


**Pole 870**

| Modèle                        | Coloris         | Tension | L·L·H (MM) | Référence article |
|-------------------------------|-----------------|---------|------------|-------------------|
| avec plaque de fixation       | anthracite gris |         | 160·91·870 | 910010A0          |
| avec plaque de fixation       | Noir            |         | 160·91·870 | 910010B0          |
| avec plaque de fixation       | Bronze          |         | 160·91·870 | 910010Q0          |
| avec fixation au sol en béton | anthracite gris |         | 130·30·870 | 910070A0          |
| avec fixation au sol en béton | Noir            |         | 130·30·870 | 910070B0          |
| avec fixation au sol en béton | Bronze          |         | 130·30·870 | 910070Q0          |