



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie en aluminium ; surface en Champagne + Noir mat ; No matching RAL ; émission de lumière vers le haut et vers le bas ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Champagne + Noir mat
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
Indirect 500 lm
direct 500 lm
total 1000 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 22°
CIE flux code: 92 98 99 50 100

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 15.0 W
Classe 1
Standard

Physique

longueur 70 mm
largeur 80 mm
hauteur 180 mm
0.74 kg

datasheet.quicksum.material

aluminium

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

