




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie en aluminium ; surface champagne ; peinture humide , lisse satiné ; No matching RAL ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; $\text{CRI} \geq 90$; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

LUMINAIRE

Mur
Surface
Champagne
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
435 lm

LED Module

3000 K
 $\text{CRI} \geq 90$
L80 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Opal
CIE flux code: 16 43 71 50 100

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.2 W
Classe 1
Standard

Physique

longueur 150 mm
largeur 65 mm
hauteur 75 mm
0.4 kg

datasheet.quicksum.material

aluminium

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

