



**PROJET**
**MODÈLE**
**NOTES**
**QUANTITÉ**
**DATE**


Luminaire suspendu en aluminium ; surface en Doré peinture humide ; structure de surface mate ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm en noir de sécurité ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; cache-piton non inclus ;


**LUMINAIRE**
Plafond  
Suspendu  
Doré  
IP20  
Intérieur
**LAMPES MESURÉES**
PAR16 LAMPE 3000K CRI90  
470 lm  
6.5 W

**LAMPE**
lampe PAR16  
prise GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI ≥ 90

**Électrique**
100 - 240 V  
Classe 1
**Physique**
diamètre 191 mm  
hauteur 150 mm  
0.75 kg


**ACCESOIRES DE MONTAGE**
**Support mural et de plafond pour câbles**

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>Ø·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
	Blanc		16·30	90019197
	Noir		16·30	90019198

**Crochet**
**Modèle**

<b>crochet multi-suspension standard</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>Ø·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
crochet multi-suspension standard	Noir		3·83	90052024
crochet multi-suspension standard	Blanc		3·83	90052025
crochet multi-suspension en option	Noir		5·90	90052065
crochet multi-suspension en option	Blanc		5·90	90052066

**Crochet court**
**Modèle**

<b>pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>Ø·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15·35	90052079
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15·35	90052080

**cache-piton invisible**
**Modèle**

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>L·L (MM)</b>	<b>Référence article</b>
	Noir		140·66	90015195
	Blanc		140·66	90015196

**Base multiple linéaire**
**Modèle**

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>L·L·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
jusqu'à 2 luminaires max.	Blanc		600·30·45	90052007
jusqu'à 2 luminaires max.	Noir		600·30·45	90052008
jusqu'à 3 luminaires max.	Blanc		900·30·45	90052009
jusqu'à 3 luminaires max.	Noir		900·30·45	90052010
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc		1200·30·45	90052011
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir		1200·30·45	90052012
jusqu'à 5 luminaires max.	Blanc		1500·30·45	90052013
jusqu'à 5 luminaires max.	Noir		1500·30·45	90052014

**Base multiple ronde**
**Modèle**

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>Ø·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc		123·44	90052005
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir		123·44	90052006
jusqu'à 8 luminaires max.	Blanc		123·44	90052031
jusqu'à 8 luminaires max.	Noir		123·44	90052032

**Base semi-encastree ronde**
**Modèle**

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>Ø·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
pour les abat-jour sans fil d'acier seulement	Blanc		84·72	90052026
pour les abat-jour sans fil d'acier seulement	Noir		84·72	90052027

**Base ronde simple**
**Modèle**

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>Ø·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
	Noir		84·29	90052021
	Blanc		84·29	90052022


**support mural**

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>Ø·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
pour 1 luminaire	Blanc		82·32	90019195
pour 1 luminaire	Noir		82·32	90019196

**ACCESOIRES OPTIQUES**
**Couvercle intérieur**

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>Ø·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
convient pour ODREY 1.6   1.7	Noir		55·42	911420BO
convient pour ODREY 1.6   1.7	Doré		55·42	911420GO
convient pour ODREY 1.6   1.7	Blanc		55·42	911420WO

**ACCESOIRES ÉLECTRIQUES**

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>Référence article</b>
			W901228B3
			W901228B5

**LAMPES**
**Lampe PAR16 LED**

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>Ø·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
2700K   >90 CRI   GU10	Blanc		50·60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Blanc		50·60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	argent		50·60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	argent		50·60	905227S4

**ACCESOIRES DE RAIL**
**Adaptateur de Rail 2.0**

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>L-L-H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
rail monophasé	Blanc		80·24·26	90014277
rail monophasé	Noir		80·24·26	90014278