



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# ODREY 1.2

287220WW0

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

## GÉNÉRAL

Plafond, Suspendu

Blanc mat

IP20

Intérieur

Sortie :505<sup>a</sup>, 550<sup>b</sup> lm

CIE flux code : 94 98 100 100 100

## LED

Lampe PAR16

Prise GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 90

## ELECTRIQUE

100 - 240 V

Insert LED 6.5 W

Classe I

## PHYSIQUE

Diamètre 250 mm

Hauteur 119 mm


0.47 kg

<sup>a</sup> PAR16 LAMP 2700K CRI90


<sup>b</sup> PAR16 LAMPE 3000K CRI90



Luminaire suspendu en aluminium; surface en Blanc mat peinture humide; structure de surface mate; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm en blanc pur; culot GU10; type de lampe PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; indice de protection IP20; CP1; cache-piton non inclus;



## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# ODREY 1.2

287220WW0

## LAMPES

### PAR16 LAMPE LED

TYPE	COULEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
2700K   >90 CRI   GU10	Noir	ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K   >90 CRI   GU10	Noir	ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K   >90 CRI   GU10	Blanc	ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K   >90 CRI   GU10	Blanc	ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K   >80 CRI   GU10	argent	ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K   >80 CRI   GU10	argent	ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 4

## SUSPENSION UNIQUE

### cache-piton invisible

COULEUR	L·L (MM)	ORDERCODE
Noir	140-66	9 0 0 1 5 1 9 5
Blanc	140-66	9 0 0 1 5 1 9 6



### Base unique

TYPE	COULEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
cache-piton rond	Noir	ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 1
cache-piton rond	Blanc	ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 2

### Base semi-encastré

TYPE	COULEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
pour les abat-jour sans fil d'acier seulement	Blanc	ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 6
pour les abat-jour sans fil d'acier seulement	Noir	ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 7

## SUPPORT MURAL

### SUPPORT MURAL

TYPE	COULEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
pour 1 luminaire	Blanc	ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 5
pour 1 luminaire	Noir	ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 6

### Support mural et de plafond pour câbles

COULEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
Blanc	ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 7
Noir	ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 8



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# ODREY

## 1.2

287220WW0

### SUSPENSION MULTIPLE

#### Base multiple ronde

TYPE	COULEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 0 5
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 0 6
jusqu'à 8 luminaires max.	Blanc	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 3 1
jusqu'à 8 luminaires max.	Noir	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 3 2

#### Base multiple linéaire

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	ORDERCODE
jusqu'à 2 luminaires max.	Blanc	600-30-45	9 0 0 5 2 0 0 7
jusqu'à 2 luminaires max.	Noir	600-30-45	9 0 0 5 2 0 0 8
jusqu'à 3 luminaires max.	Blanc	900-30-45	9 0 0 5 2 0 0 9
jusqu'à 3 luminaires max.	Noir	900-30-45	9 0 0 5 2 0 1 0
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc	1200-30-45	9 0 0 5 2 0 1 1
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir	1200-30-45	9 0 0 5 2 0 1 2
jusqu'à 5 luminaires max.	Blanc	1500-30-45	9 0 0 5 2 0 1 3
jusqu'à 5 luminaires max.	Noir	1500-30-45	9 0 0 5 2 0 1 4

### EN OPTION

#### Crochet

TYPE	COULEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
crochet multi-suspension standard	Noir	Ø3-83	9 0 0 5 2 0 2 4
crochet multi-suspension standard	Blanc	Ø3-83	9 0 0 5 2 0 2 5
crochet multi-suspension en option	Noir	Ø5-90	9 0 0 5 2 0 6 5
crochet multi-suspension en option	Blanc	Ø5-90	9 0 0 5 2 0 6 6
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc	Ø15-35	9 0 0 5 2 0 7 9
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir	Ø15-35	9 0 0 5 2 0 8 0