




**PROJET**
**MODÈLE**
**NOTES**
**QUANTITÉ**
**DATE**


Luminaire suspendu rond en aluminium ; verre soufflé à la bouche en Verre opalin blanc ; No matching RAL ; y compris suspension de câble réglable max. 2500mm en noir de sécurité ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ;  $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;


**LUMINAIRE**

Plafond  
Suspendu  
Verre opalin blanc  
Aucune correspondance RAL  
IP20  
Intérieur  
315 lm

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**

**LED Module**

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)

**Optique**

Opal  
CIE flux code: 25 50 75 55 100

**Électrique**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 8.2 W  
Classe 2

**Physique**

diamètre 120 mm  
hauteur 128 mm  
0.48 kg