





PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu rond en aluminium ; verre soufflé à la bouche en Frosted Diamond ; No matching RAL ; y compris suspension de câble réglable max. 2500mm en noir de sécurité ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Frosted Diamond
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
370 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Opal
CIE flux code: 26 50 75 67 100

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.2 W
Classe 2
Standard

Physique

diamètre 120 mm
hauteur 128 mm
0.48 kg

datasheet.quicksum.material

Glass

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

