



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu avec 2 spots en aluminium ; surface champagne ; peinture humide , lisse satiné ; No matching RAL ; avec câble noir ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; IRC (indice de rendu des couleurs) ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Champagne
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
470 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Extreme wide
angle de faisceau 85°
CIE flux code: 82 98 100 100 100



Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 13.6 W
Classe 1
Standard

Physique

longueur 730 mm
largeur 16 mm
hauteur 550 mm
1.41 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



datasheet.quicksum.material

Aluminium



DIAGRAMME DE CÔNE

extreme wide 83°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	286	1.78
2	71	3.55
3	32	5.33
4	18	7.10
5	11	8.88

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.94	0.91	0.88	0.85
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.