



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

ODREY on STREX 1.1 LED

187165GB3

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Plafond, Rail Suspendu

Or + Noir mat

IP20

Intérieur

Sortie : 380 lm

CIE flux code : 95 97 99 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

OPTIQUE

Medium, Angle de faisceau 32°

ELECTRIQUE

DALI-2

48 V

Insert LED 7.0 W

Classe 3

PHYSIQUE

Diamètre 55 mm

Hauteur 116 mm


0.28 kg

175 (adapter) mm


avec adaptateur de rail Strex 48 V



surface en Or + Noir mat peinture humide; structure de surface mate; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; couleur de lumière 2700 K; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; indice de protection IP20; CP3; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé;



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



ODREY

on STREX 1.1 LED

187165GB3

DIAGRAMME DE CÔNE

medium 32°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1090	0.57
2	270	1.15
3	120	1.72
4	70	2.29
5	40	2.87

ELECTRIQUE

Driver de rail 100W

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface	Noir	438-16-18	9 0 0 1 4 1 4 3
STREX system surface	Blanc	438-16-18	9 0 0 1 4 1 4 4
STREX system suspendu	Blanc	3000	9 0 0 1 4 1 5 7
STREX system suspendu	Noir	3000	9 0 0 1 4 1 7 4
STREX system surface	Noir	468-26-29	9 0 0 1 4 1 7 6
STREX system surface	Blanc	468-26-29	9 0 0 1 4 1 7 8
STREX system surface	Bronze + Noir	468-26-29	9 0 0 1 4 3 7 6
STREX system surface	Champagne + Noir	468-26-29	9 0 0 1 4 3 7 8

Driver de rail 250W

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface	Noir	408-16-18	9 0 0 1 4 1 4 5
STREX system surface	Blanc	408-16-18	9 0 0 1 4 1 4 6
STREX system suspendu	Blanc	3000	9 0 0 1 4 1 5 8
STREX system suspendu	Noir	3000	9 0 0 1 4 1 7 5
STREX system surface	Noir	438-26-29	9 0 0 1 4 1 7 7
STREX system surface	Blanc	438-26-29	9 0 0 1 4 1 7 9
STREX system surface	Bronze + Noir	438-26-29	9 0 0 1 4 3 7 7
STREX system surface	Champagne + Noir	438-26-29	9 0 0 1 4 3 7 9

Alimentation en courant

TYPE	COULEUR	L-H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Blanc	112-18	9 0 0 1 4 1 5 3
STREX system	Noir	112-18	9 0 0 1 4 1 5 4

Connecteur

TYPE	COULEUR	L-H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Blanc	105-18	9 0 0 1 4 1 9 6
STREX system	Noir	105-18	9 0 0 1 4 1 9 7

[187165GB3] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

ODREY

on STREX 1.1 LED

187165GB3

Connecteur L

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface/suspendu	Blanc	105-105-19	9 0 0 1 4 1 9 8
STREX system surface/suspendu	Noir	105-105-19	9 0 0 1 4 1 9 9
STREX system encastré	Blanc	105-105-19	9 0 0 1 4 2 5 1
STREX system encastré	Noir	105-105-19	9 0 0 1 4 2 5 2
STREX system surface/suspendu	Champagne + Noir	105-105-19	9 0 0 1 4 3 9 8
STREX system surface/suspendu	Bronze + Noir	105-105-19	9 0 0 1 4 3 9 9

Connecteur T

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface	Blanc	275-146-18	9 0 0 1 4 2 9 2
STREX system surface	Noir	275-146-18	9 0 0 1 4 2 9 3

Connecteur X

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface	Noir	275-275-18	9 0 0 1 4 2 9 4
STREX system surface	Blanc	275-275-18	9 0 0 1 4 2 9 5

In Line Driver 100W

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system suspendu	Blanc	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 0
STREX system suspendu	Noir	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 1
STREX system surface	Blanc	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 6
STREX system surface	Noir	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 7

In Line Driver 150W

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system suspendu	Blanc	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 2
STREX system suspendu	Noir	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 3
STREX system surface	Blanc	439-26-44	9 0 0 1 4 3 7 0
STREX system surface	Noir	439-26-44	9 0 0 1 4 3 7 1

Ceiling Driver 100W

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system suspendu	Blanc	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 8
STREX system suspendu	Noir	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 9

Ceiling Driver 150W

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system suspendu	Blanc	439-26-44	9 0 0 1 4 3 7 2
STREX system suspendu	Noir	439-26-44	9 0 0 1 4 3 7 3

DALI Selv Device

TYPE	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system	213-37-25	9 0 0 1 9 1 9 3



ODREY

on STREX 1.1 LED

187165GB3

Driver

TYPE	L - L - H (MM)	ORDERCODE
STREX system 100W	350-30-18	9 0 2 1 8 9 0 1
STREX system 150W	350-30-18	9 0 2 1 8 9 0 2
STREX system 250W	400-40-22	9 0 2 1 8 9 0 3

SUSPENDU

Profilé sur Rail 2m

TYPE	COULEUR	L - L - H (MM)	ORDERCODE
STREX system suspendu lumière indirecte	Noir	2000-26-29	9 0 0 1 4 0 B 5
STREX system découpe sur mesure suspendu lumière indirecte	Noir	1000-1999-26-29	9 0 0 1 4 0 B 5 C C
STREX system suspendu lumière indirecte	Blanc	2000-26-29	9 0 0 1 4 0 W 5
STREX system découpe sur mesure suspendu lumière indirecte	Blanc	1000-1999-26-29	9 0 0 1 4 0 W 5 C C

Kit de Suspension

TYPE	COULEUR	L - L - H (MM)	ORDERCODE
STREX system 1,5m suspendu	Acier Inoxydable	80-23-1500	9 0 0 1 4 1 6 0
STREX system 3,0m suspendu	Acier Inoxydable	80-23-3000	9 0 0 1 4 1 6 1
STREX system 1,5m suspendu	Noir	80-23-1500	9 0 0 1 4 2 7 4
STREX system 3,0m suspendu	Noir	80-23-3000	9 0 0 1 4 2 7 5

Profilé sur Rail 3m

TYPE	COULEUR	L - L - H (MM)	ORDERCODE
STREX system suspendu lumière indirecte	Noir	3000-26-29	9 0 0 1 4 1 B 5
STREX system découpe sur mesure suspendu lumière indirecte	Noir	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 1 B 5 C C
STREX system suspendu lumière indirecte	Blanc	3000-26-29	9 0 0 1 4 1 W 5
STREX system découpe sur mesure suspendu lumière indirecte	Blanc	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 1 W 5 C C

CACHE

Cache Aveugle 2m

TYPE	COULEUR	L - L - H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Noir	2000-18-3	9 1 1 0 0 2 B 0
STREX system	Blanc	2000-18-3	9 1 1 0 0 2 W 0

EN RETRAIT

Capuchon Terminal

TYPE	COULEUR	L - L - H (MM)	ORDERCODE
STREX system encastré	Blanc	37-10-27	9 0 0 1 4 1 4 9
STREX system encastré	Noir	37-10-27	9 0 0 1 4 1 5 0

ODREY on STREX 1.1 LED

187165GB3

Profilé sur Rail 1m

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system encastré	Blanc	1000-37-33	9 0 0 1 4 1 8 7
STREX system découpe sur mesure encastré	Blanc	200-999-37-33	9 0 0 1 4 1 8 7 C C
STREX system encastré	Noir	1000-37-33	9 0 0 1 4 1 8 8
STREX system découpe sur mesure encastré	Noir	200-999-37-33	9 0 0 1 4 1 8 8 C C

Profilé sur Rail 2m

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system encastré	Blanc	2000-37-33	9 0 0 1 4 1 8 9
STREX system découpe sur mesure encastré	Blanc	1001-1999-37-33	9 0 0 1 4 1 8 9 C C
STREX system encastré	Noir	2000-37-33	9 0 0 1 4 1 9 0
STREX system découpe sur mesure encastré	Noir	1001-1999-37-33	9 0 0 1 4 1 9 0 C C

Profilé sur Rail 3m

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system encastré	Blanc	3000-37-33	9 0 0 1 4 1 9 1
STREX system découpe sur mesure encastré	Blanc	2001-2999-37-33	9 0 0 1 4 1 9 1 C C
STREX system encastré	Noir	3000-37-33	9 0 0 1 4 1 9 2
STREX system découpe sur mesure encastré	Noir	2001-2999-37-33	9 0 0 1 4 1 9 2 C C

Support de Montage

TYPE	ORDERCODE
STREX system encastré	9 0 0 1 4 1 9 3

Connecteur en L non électrique

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system encastré	Blanc	105-105-19	9 0 0 1 4 2 5 6
STREX system encastré	Noir	105-105-19	9 0 0 1 4 2 5 7

SAILLIE

Capuchon Terminal

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface/suspendu	Blanc	26-2.5-29	9 0 0 1 4 1 4 7
STREX system surface/suspendu	Noir	26-2.5-29	9 0 0 1 4 1 4 8
STREX system surface/suspendu	Champagne	26-2.5-29	9 0 0 1 4 3 4 7
STREX system surface/suspendu	Bronze	26-2.5-29	9 0 0 1 4 3 4 8

Profilé sur Rail 1m

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface/suspendu	Blanc	1000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 1
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Blanc	200-999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 1 C C
STREX system surface/suspendu	Noir	1000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 2
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Noir	200-999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 2 C C

ODREY on STREX 1.1 LED

187165GB3

Profilé sur Rail 2m

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface/suspendu	Blanc	2000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 3
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Blanc	1001-1999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 3 C C
STREX system surface/suspendu	Noir	2000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 4
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Noir	1001-1999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 4 C C
STREX system surface/suspendu	Champagne	2000-26-29	9 0 0 1 4 3 8 3
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Champagne	1001-1999-26-29	9 0 0 1 4 3 8 3 C C
STREX system surface/suspendu	Bronze	2000-26-29	9 0 0 1 4 3 8 4
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Bronze	1001-1999-26-29	9 0 0 1 4 3 8 4 C C

Profilé sur Rail 3m

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface/suspendu	Blanc	3000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 5
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Blanc	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 5 C C
STREX system surface/suspendu	Noir	3000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 6
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Noir	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 6 C C
STREX system surface/suspendu	Champagne	3000-26-29	9 0 0 1 4 3 8 5
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Champagne	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 3 8 5 C C
STREX system surface/suspendu	Bronze	3000-26-29	9 0 0 1 4 3 8 6
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Bronze	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 3 8 6 C C

Connecteur en L non électrique

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface	Blanc	105-105-19	9 0 0 1 4 2 5 8
STREX system surface	Noir	105-105-19	9 0 0 1 4 2 5 9
STREX system surface	Or + Noir	105-105-19	9 0 0 1 4 4 5 8
STREX system surface	Bronze + Noir	105-105-19	9 0 0 1 4 4 5 9