



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Plafonnier encastré avec 2 spots ; en aluminium moulé sous pression avec plaque de montage ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-26 mm ; profondeur d'encastrement 60 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 30° ; tête de spot rotatif à 350° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; marquage IC ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Demi-encastré
inclinaison max 90 °
rotation 350 °
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
classé IC
Intérieur
1030 lm / 700mA

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
515 lm / 700mA
85 lm/W ^b
6.1 W ^b

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 30°
CIE flux code: 97 100 100 100 100

Électrique

sans driver
17 V
nombre total d'inserts
12.2 W
Classe 3
Standard


Physique

longueur 26 mm
largeur 125 mm
hauteur 117 mm
0.27 kg
ressorts métalliques

Découpe

longueur 105 mm
largeur 30 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 26 mm
profondeur de l'encastrement 60 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques



DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) ~~700~~700mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1500	0.54
2	380	1.09
3	170	1.63
4	90	2.18
5	60	2.72

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
15W 700mA 12-20V coupure de phase dim		12-20V	122-41-23	90225502
28W 700mA 6-40V DALI-2		6-40V	143-43-30	90245704
28W 700mA 3-40V DALI		3-40V	136-42,5-24	90245801