



**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



Spot encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression avec plaque de montage ronde ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-26 mm ; profondeur d'encastrément 85 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ;  $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam) ;  $\text{CRI} \geq 90$  ; angle de diffusion  $30^\circ$  ; tête de spot rotatif à  $350^\circ$  et orientable à  $90^\circ$  ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; marquage IC ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



**LUMINAIRE**

Plafond  
Demi-encastré  
inclinaison max  $90^\circ$   
rotation  $350^\circ$   
Blanc mat  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP20  
classé IC  
Intérieur  
525 lm

**LED Module**

2700 K  
 $\text{CRI} \geq 90$   
L80 / 50000h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)

**Optique**

Medium (standard)  
angle de faisceau  $30^\circ$   
CIE flux code: 97 100 100 100 100

**Électrique**

sans driver  
17 V  
Classe 3  
Standard

**Physique**

diamètre 26 mm  
hauteur 117 mm  
0.16 kg  
ressorts métalliques

**Découpe**


diamètre 45-47 mm  
épaisseur min. du plafond 4 mm  
épaisseur max. du plafond 26 mm  
profondeur de l'encastrément 85 mm

**datasheet.quicksum.material**

Aluminium

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**





## DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) ~~350~~mA

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 1530     | 0.54  |
| 2     | 380      | 1.09  |
| 3     | 170      | 1.63  |
| 4     | 100      | 2.18  |
| 5     | 60       | 2.72  |

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

### Driver

| Modèle                         | Coloris | Tension | L·L·H (MM)    | Référence article |
|--------------------------------|---------|---------|---------------|-------------------|
| 6W   350mA   8.6-18V           |         | 8.6-18V | 67·39·22      | 90213303          |
| 10W   350mA   1-10V dim        |         | 14-28V  | 101.5·51·29.5 | 90223401          |
| 14W   350mA   2.5-42V   DALI-2 |         | 2.5-42V | 145·33·21     | 90243501          |