




PROJET _____

MODÈLE _____


NOTES _____

QUANTITÉ _____

DATE _____



Spot de plafond en saillie en aluminium moulé sous pression ; avec cache-piton rectangulaire ; surface noir mat + or ; peinture humide , mate lisse ; RAL 9011 ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 31° ; 220 - 240 V ; pivotant à 350° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Plafond _____

Surface _____

inclinaison max 90 ° _____

rotation 350 ° _____

Noir mat + Doré _____

RAL 9011 ^a _____

IP20 _____

Intérieur _____

520 lm _____

LED Module

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L70 / 55000h _____

≤ 2 SDCM (initial MacAdam) _____

Optique

Medium (standard) _____

angle de faisceau 31° _____

CIE flux code: 99 100 100 100 _____

100 _____

Électrique

phase-cut dim _____

220 - 240 V _____

système 8.8 W _____

Classe 1 _____

Standard _____

Physique

diamètre 35 mm _____

hauteur 55 mm _____

0.21 kg _____

datasheet.quicksum.material

Aluminium _____

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE






DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 31°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1490	0.56
2	370	1.12
3	170	1.68
4	90	2.23
5	60	2.79

ACCESSOIRES OPTIQUES

grille en nid d'abeilles

Modèle	Coloris	Tension	Ø (MM)	Référence article
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	Noir		29	90051131