WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
SEMI RECESSED 1.0

176561W3

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL
Plafond , Demi-encastré
Inclinaison max 90°
Rotation 350°
Blanc mat
IP20
classé IC
Intérieur
Sortie :500 lm
CIE flux code : 99 100 100 100 100

LED
2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
2 SDCM

OPTIQUE
Medium , Angle de faisceau 31°

ELECTRIQUE
sans driver
17 V
Insert LED 6.0 W
Classe 3
350 mA

PHYSIQUE
Diamètre 35 mm
Hauteur 55 mm
0.14 kg



Luminaire semi-encastré avec plaque de montage ronde en aluminium ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 31° ; pivotant à 350° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; CP3 ; marquage IC ; driver non inclus ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;



['176561W3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
SEMI RECESSED 1.0

176561W3

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



DIAGRAMME DE CÔNE

medium 31° 350mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1440	0.56
2	360	1.12
3	160	1.68
4	90	2.23
5	60	2.79

OPTIQUE

grille en nid d'abeilles

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1

ELECTRIQUE

Driver

TYPE	L·L·H (MM)	TENSION	ORDERCODE
6W | 350mA	67·39·22	8.6-18V	9 0 2 1 3 3 0 3
10W | 350mA | 1-10V dim	101.5·51·29.5	14-28V	9 0 2 2 3 4 0 1
10W | 350mA | coupure de phase dim	102·38·21	12-28V	9 0 2 2 3 4 0 2
15W | 700mA | 12-20V | coupure de phase dim	122·41·23	12-20V	9 0 2 2 5 5 0 2
14W | 350mA	145·33·21	2.5-42V	9 0 2 4 3 5 0 1
17W | 350mA | 10-49V | DALI	108·52·22	10-49V	9 0 2 4 3 6 0 1

['176561W3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com