




PROJET
MODÈLE
NOTES
QUANTITÉ
DATE


Luminaire semi-encastré avec plaque de montage ronde en aluminium ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9011 ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 31° ; pivotant à 350° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; marquage IC ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;


LUMINAIRE

Plafond
Demi-encastré
inclinaison max 90 °
rotation 350 °
Noir mat
RAL 9011 ^a
IP20
classé IC
Intérieur
500 lm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 31°
CIE flux code: 99 100 100 100

Électrique

sans driver
17 V
Classe 3
Standard

Physique

diamètre 35 mm
hauteur 55 mm
0.14 kg

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 350mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1440	0.56
2	360	1.12
3	160	1.68
4	90	2.23
5	60	2.79

ACCESOIRES ÉLECTRIQUES
Driver
Modèle

6W | 350mA | 8.6-18V

10W | 350mA | 1-10V dim

14W | 350mA | 2.5-42V | DALI-2

Coloris
Tension
L-L-H (MM)
Référence article

8.6-18V

67-39-22

90213303

14-28V

101.5-51-29.5

90223401

2.5-42V

145-33-21

90243501

ACCESOIRES OPTIQUES
grille en nid d'abeilles
Modèle

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

Coloris

Noir

Tension
Ø (MM)
Référence article

29

90051131