



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO

OPAL on track 4.0

173484E5

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Plafond, Rail

Rotation 310°

Blanc mat + Noir mat

IP20

Intérieur

Sortie : 620 lm

CIE flux code : 65 94 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000h

3 SDCM

OPTIQUE

Opal

ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 12,0 W

Classe 1

PHYSIQUE

Longueur 182 mm


Largeur 50 mm

Hauteur 65 mm


0.54 kg

75 (adapter) mm

avec adaptateur de rail monophasé



Downlight en aluminium moulé sous pression avec adaptateur de rail monophasé; cache PMMA opale; boîtier revêtement par poudre blanc mat; structure de surface mate; avec réflecteur, peinture humide en noir mat; texture fine mate; PCB 3-step binning; coupure de phase dim; couleur de lumière 3000 K; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; IRC (indice de rendu des couleurs) ≥ 90; rotatif à 310°; indice de protection IP20; CP1; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final;




PIRRO

OPAL on track 4.0

173484E5

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



SUSPENDU

Adaptateur de Rail 1.0

TYPE	COULEUR	L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé	Noir	85-45	9 0 0 1 4 0 4 3
rail monophasé	Blanc	85-45	9 0 0 1 4 0 4 4

Kit de Suspension 1,5m

TYPE	COULEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé suspendu	Blanc	Ø29-1500	9 0 0 1 4 1 0 1
rail monophasé suspendu	Noir	Ø29-1500	9 0 0 1 4 1 0 2

Kit de Suspension 3,0m

TYPE	COULEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé suspendu	Blanc	Ø29-3000	9 0 0 1 4 1 0 3
rail monophasé suspendu	Noir	Ø29-3000	9 0 0 1 4 1 0 4

Adaptateur de Rail 2.0

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé	Blanc	80-24-26	9 0 0 1 4 2 7 7
rail monophasé	Noir	80-24-26	9 0 0 1 4 2 7 8

CORNER

Angle ajustable

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé	Noir	81-81-20	9 0 0 1 4 0 4 1
rail monophasé	Blanc	81-81-20	9 0 0 1 4 0 4 2

PIRRO

OPAL on track 4.0

173484E5

EN RETRAIT

Support de Montage

TYPE	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé encastré	35-59-35	9 0 0 1 4 1 0 0

Profilé sur Rail 1m

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé encastré	Blanc	1000-50-20	9 0 0 1 4 1 1 8
rail monophasé encastré	Noir	1000-50-20	9 0 0 1 4 1 1 9

Profilé sur Rail 2m

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé encastré	Blanc	2000-50-20	9 0 0 1 4 1 2 0
rail monophasé encastré	Noir	2000-50-20	9 0 0 1 4 1 2 1

Profilé sur Rail 3m

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé encastré	Blanc	3000-50-20	9 0 0 1 4 1 2 2
rail monophasé encastré	Noir	3000-50-20	9 0 0 1 4 1 2 3

Plaque de recouvrement Alimentation en bout

TYPE	COULEUR	L · L (MM)	ORDERCODE
rail monophasé encastré	Blanc	75-50	9 0 0 1 4 1 2 4
rail monophasé encastré	Noir	75-50	9 0 0 1 4 1 2 5

Plaque de recouvrement I/L/T/X

TYPE	COULEUR	L · L (MM)	ORDERCODE
rail monophasé encastré	Blanc	100-100	9 0 0 1 4 1 2 6
rail monophasé encastré	Noir	100-100	9 0 0 1 4 1 2 7

SAILLIE

Profilé sur Rail 1m

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé en saillie/suspendu	Blanc	1000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 1
rail monophasé en saillie/suspendu	Noir	1000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 7

Profilé sur Rail 2m

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé en saillie/suspendu	Blanc	2000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 2
rail monophasé en saillie/suspendu	Noir	2000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 8

PIRRO

OPAL on track 4.0

173484E5

Profilé sur Rail 3m

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé en saillie/suspendu	Blanc	3000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 3
rail monophasé en saillie/suspendu	Noir	3000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 9

Capuchon Terminal

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé gauche/droite	Blanc	24-30-20	9 0 0 1 4 0 2 8
rail monophasé gauche/droite	Noir	24-30-20	9 0 0 1 4 0 2 9

ELECTRIQUE

T-Connector 1.0

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé	Blanc	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 0
rail monophasé	Noir	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 1

T-Connector 2.0

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé	Blanc	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 2
rail monophasé	Noir	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 3

T-Connector 3.0

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé	Blanc	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 4
rail monophasé	Noir	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 5

T-Connector 4.0

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé	Blanc	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 6
rail monophasé	Noir	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 7

Alimentation en bout | gauche

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé	Blanc	88-30-20	9 0 0 1 4 0 1 8
rail monophasé	Noir	88-30-20	9 0 0 1 4 0 1 9

Alimentation en bout | droite

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé	Blanc	88-30-20	9 0 0 1 4 0 2 0
rail monophasé	Noir	88-30-20	9 0 0 1 4 0 2 1

Connecteur Droit

TYPE	COULEUR	L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé droit	Blanc	65-17	9 0 0 1 4 0 2 2
rail monophasé droit	Noir	65-17	9 0 0 1 4 0 2 3

PIRRO

OPAL on track 4.0

173484E5

Connecteur L

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé gauche	Blanc	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 4
rail monophasé gauche	Noir	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 5
rail monophasé droite	Blanc	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 6
rail monophasé droite	Noir	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 7

Alimentation Centrale

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé droit	Blanc	145-30-20	9 0 0 1 4 0 3 6
rail monophasé droit	Noir	145-30-20	9 0 0 1 4 0 3 7

Connecteur X

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail monophasé	Blanc	145-145-20	9 0 0 1 4 0 4 9
rail monophasé	Noir	145-145-20	9 0 0 1 4 0 5 0