

# PIRRO

## SPOT on track 4.0

173464B3

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

### GÉNÉRAL

Plafond, Rail

Rotation 310°

Noir mat

RAL 9005 <sup>a</sup>

IP20

Intérieur

Sortie :1290 lm

CIE flux code : 99 100 100 100 100

### LED

2700 K

CRI  $\geq 90$

L70 / 55000h

2 SDCM

### OPTIQUE

Medium, Angle de faisceau 32°

### ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 19.3 W

Classe 1

### PHYSIQUE

Longueur 182 mm

Largeur 50 mm

Hauteur 80 mm

0.58 kg


75 (adapter) mm

avec adaptateur de rail monophasé

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Spot en aluminium moulé sous pression avec adaptateur de rail monophasé; avec 4 spots; cache PMMA opale; boîtier revêtement par poudre noir mat; structure de surface mate; avec réflecteur, peinture humide en noir mat; texture fine mate; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; coupure de phase dim; couleur de lumière 2700 K; binning initialement MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; angle de diffusion 32°; rotatif à 310°; indice de protection IP20; CP1; UGR  $\leq 13$ ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1; luminance supérieure à  $65^\circ \leq 1500$  cd / m<sup>2</sup>; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final;




# PIRRO

## SPOT on track 4.0

173464B3

### DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



### SUSPENDU

#### Adaptateur de Rail 1.0

| TYPE           | COULEUR | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|------------|-----------------|
| rail monophasé | Noir    | 85-45      | 9 0 0 1 4 0 4 3 |
| rail monophasé | Blanc   | 85-45      | 9 0 0 1 4 0 4 4 |

#### Kit de Suspension 1,5m

| TYPE                      | COULEUR | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|------------|-----------------|
| rail monophasé   suspendu | Blanc   | Ø29-1500   | 9 0 0 1 4 1 0 1 |
| rail monophasé   suspendu | Noir    | Ø29-1500   | 9 0 0 1 4 1 0 2 |

#### Kit de Suspension 3,0m

| TYPE                      | COULEUR | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|------------|-----------------|
| rail monophasé   suspendu | Blanc   | Ø29-3000   | 9 0 0 1 4 1 0 3 |
| rail monophasé   suspendu | Noir    | Ø29-3000   | 9 0 0 1 4 1 0 4 |

#### Adaptateur de Rail 2.0

| TYPE           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé | Blanc   | 80-24-26       | 9 0 0 1 4 2 7 7 |
| rail monophasé | Noir    | 80-24-26       | 9 0 0 1 4 2 7 8 |

### CORNER

#### Angle ajustable

| TYPE           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé | Noir    | 81-81-20       | 9 0 0 1 4 0 4 1 |
| rail monophasé | Blanc   | 81-81-20       | 9 0 0 1 4 0 4 2 |

# PIRRO

## SPOT on track 4.0

173464B3

### EN RETRAIT

#### Support de Montage

| TYPE                      | L - L - H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   encastré | 35-59-35       | 9 0 0 1 4 1 0 0 |

#### Profilé sur Rail 1m

| TYPE                      | COULEUR | L - L - H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   encastré | Blanc   | 1000-50-20     | 9 0 0 1 4 1 1 8 |
| rail monophasé   encastré | Noir    | 1000-50-20     | 9 0 0 1 4 1 1 9 |

#### Profilé sur Rail 2m

| TYPE                      | COULEUR | L - L - H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   encastré | Blanc   | 2000-50-20     | 9 0 0 1 4 1 2 0 |
| rail monophasé   encastré | Noir    | 2000-50-20     | 9 0 0 1 4 1 2 1 |

#### Profilé sur Rail 3m

| TYPE                      | COULEUR | L - L - H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   encastré | Blanc   | 3000-50-20     | 9 0 0 1 4 1 2 2 |
| rail monophasé   encastré | Noir    | 3000-50-20     | 9 0 0 1 4 1 2 3 |

#### Plaque de recouvrement Alimentation en bout

| TYPE                      | COULEUR | L - L (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|------------|-----------------|
| rail monophasé   encastré | Blanc   | 75-50      | 9 0 0 1 4 1 2 4 |
| rail monophasé   encastré | Noir    | 75-50      | 9 0 0 1 4 1 2 5 |

#### Plaque de recouvrement I/L/T/X

| TYPE                      | COULEUR | L - L (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|------------|-----------------|
| rail monophasé   encastré | Blanc   | 100-100    | 9 0 0 1 4 1 2 6 |
| rail monophasé   encastré | Noir    | 100-100    | 9 0 0 1 4 1 2 7 |

### SAILLIE

#### Profilé sur Rail 1m

| TYPE                                 | COULEUR | L - L - H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Blanc   | 1000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 1 |
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Noir    | 1000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 7 |

#### Profilé sur Rail 2m

| TYPE                                 | COULEUR | L - L - H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Blanc   | 2000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 2 |
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Noir    | 2000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 8 |

# PIRRO

## SPOT on track 4.0

173464B3

### Profilé sur Rail 3m

| TYPE                                 | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Blanc   | 3000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 3 |
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Noir    | 3000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 9 |

### Capuchon Terminal

| TYPE                           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   gauche/droite | Blanc   | 24-30-20       | 9 0 0 1 4 0 2 8 |
| rail monophasé   gauche/droite | Noir    | 24-30-20       | 9 0 0 1 4 0 2 9 |

## ELECTRIQUE

### T-Connector 1.0

| TYPE           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé | Blanc   | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 0 |
| rail monophasé | Noir    | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 1 |

### T-Connector 2.0

| TYPE           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé | Blanc   | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 2 |
| rail monophasé | Noir    | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 3 |

### T-Connector 3.0

| TYPE           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé | Blanc   | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 4 |
| rail monophasé | Noir    | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 5 |

### T-Connector 4.0

| TYPE           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé | Blanc   | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 6 |
| rail monophasé | Noir    | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 7 |

### Alimentation en bout | gauche

| TYPE           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé | Blanc   | 88-30-20       | 9 0 0 1 4 0 1 8 |
| rail monophasé | Noir    | 88-30-20       | 9 0 0 1 4 0 1 9 |

### Alimentation en bout | droite

| TYPE           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé | Blanc   | 88-30-20       | 9 0 0 1 4 0 2 0 |
| rail monophasé | Noir    | 88-30-20       | 9 0 0 1 4 0 2 1 |

### Connecteur Droit

| TYPE                   | COULEUR | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------|------------|-----------------|
| rail monophasé   droit | Blanc   | 65-17      | 9 0 0 1 4 0 2 2 |
| rail monophasé   droit | Noir    | 65-17      | 9 0 0 1 4 0 2 3 |

PIRRO

SPOT on track 4.0

173464B3

Connecteur L

| TYPE                    | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   gauche | Blanc   | 88-55-20       | 9 0 0 1 4 0 2 4 |
| rail monophasé   gauche | Noir    | 88-55-20       | 9 0 0 1 4 0 2 5 |
| rail monophasé   droite | Blanc   | 88-55-20       | 9 0 0 1 4 0 2 6 |
| rail monophasé   droite | Noir    | 88-55-20       | 9 0 0 1 4 0 2 7 |

Alimentation Centrale

| TYPE                   | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   droit | Blanc   | 145-30-20      | 9 0 0 1 4 0 3 6 |
| rail monophasé   droit | Noir    | 145-30-20      | 9 0 0 1 4 0 3 7 |

Connecteur X

| TYPE           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé | Blanc   | 145-145-20     | 9 0 0 1 4 0 4 9 |
| rail monophasé | Noir    | 145-145-20     | 9 0 0 1 4 0 5 0 |