



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

ROOMOR OFFICE on track 1.0

168485B7

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Plafond, Rail

Noir mat

RAL 9005^a

IP20

Intérieur

Sortie : 3700 lm

CIE flux code : 48 79 95 100 100

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000 h

3 SDCM

OPTIQUE

Opal

ELECTRIQUE

DALI-2

220 - 240 V

Puissance totale du système 35 W

Classe 2

PHYSIQUE

Diamètre 560 mm


Hauteur 216 mm

4.4 kg


265 (adapter) mm

adaptateur de rail triphasé incl.

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.




Luminaire suspendu rond en aluminium pour système de rail électrique triphasé; adaptateur de rail en polycarbonate et câble en noir de sécurité; surface en Noir mat peinture humide; structure de surface mate; RAL 9005; avec suspension de câble réglable max. 2500 mm; PCB; couleur de lumière 4000 K; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; indice de protection IP20; CP2; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final;



ROOMOR OFFICE on track 1.0

168485B7

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.9	0.87
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local	
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux	
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes	

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

SAILLIE

Profilé sur Rail 1m

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé surface/suspendu	Blanc	1000-32-38	9 0 0 1 4 2 0 0
rail triphasé surface/suspendu	Noir	1000-32-38	9 0 0 1 4 2 0 1

Profilé sur Rail 2m

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé surface/suspendu	Blanc	2000-32-38	9 0 0 1 4 2 0 2
rail triphasé surface/suspendu	Noir	2000-32-38	9 0 0 1 4 2 0 3

Profilé sur Rail 3m

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé surface/suspendu	Blanc	3000-32-38	9 0 0 1 4 2 0 4
rail triphasé surface/suspendu	Noir	3000-32-38	9 0 0 1 4 2 0 5

Connecteur Flexible

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé	Blanc	143-143-38	9 0 0 1 4 2 8 8
rail triphasé	Noir	143-38-31	9 0 0 1 4 2 8 9



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

ROOMOR OFFICE on track 1.0

168485B7

SUSPENDU

Kit de Suspension 1,5m

TYPE	COULEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé suspendu	Blanc	Ø32-1500	9 0 0 1 4 2 0 6
rail triphasé suspendu	Noir	Ø32-1500	9 0 0 1 4 2 0 7

Kit de Suspension 3,0m

TYPE	COULEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé suspendu	Blanc	Ø32-3000	9 0 0 1 4 2 0 8
rail triphasé suspendu	Noir	Ø32-3000	9 0 0 1 4 2 0 9

Adaptateur de Rail

TYPE	COULEUR	ORDERCODE
rail triphasé	Blanc	9 0 0 1 4 2 7 9
rail triphasé	Noir	9 0 0 1 4 2 8 0

Crochet

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé	Blanc	26-28-48	9 0 0 1 4 2 8 4
rail triphasé	Noir	26-28-48	9 0 0 1 4 2 8 5

CACHE et EMBOUT

Capuchon Terminal

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé gauche/droite	Blanc	32-32-38	9 0 0 1 4 2 1 6
rail triphasé gauche/droite	Noir	32-32-38	9 0 0 1 4 2 1 7

Couverture de Rail

TYPE	COULEUR	L-L (MM)	ORDERCODE
rail triphasé 1,0 m	Blanc	1000-26	9 0 0 1 4 2 3 6
rail triphasé 1,0 m	Noir	1000-26	9 0 0 1 4 2 3 7

ELECTRIQUE

Outil de découpe

TYPE	ORDERCODE
rail triphasé et rail 48V	9 0 0 1 4 1 6 5

Connecteur L 1.0

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé gauche	Blanc	143-140-38	9 0 0 1 4 2 2 0
rail triphasé gauche	Noir	143-140-38	9 0 0 1 4 2 2 1

Connecteur L 2.0

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé droite	Blanc	143-140-38	9 0 0 1 4 2 2 2
rail triphasé droite	Noir	143-140-38	9 0 0 1 4 2 2 3

ROOMOR

OFFICE on track 1.0

168485B7

Alimentation Centrale

TYPE	COULEUR	L · H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé droit	Blanc	253-38	9 0 0 1 4 2 2 4
rail triphasé droit	Noir	253-38	9 0 0 1 4 2 2 5

Connecteur Droit

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé droit	Blanc	115-25-33	9 0 0 1 4 2 2 6
rail triphasé droit	Noir	115-25-33	9 0 0 1 4 2 2 7

T-Connector 1.0

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé	Blanc	254-143-38	9 0 0 1 4 2 2 8
rail triphasé	Noir	254-143-38	9 0 0 1 4 2 2 9

T-Connector 2.0

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé	Blanc	254-143-38	9 0 0 1 4 2 3 0
rail triphasé	Noir	254-143-38	9 0 0 1 4 2 3 1

T-Connector 3.0

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé	Blanc	254-143-38	9 0 0 1 4 2 3 2
rail triphasé	Noir	254-143-38	9 0 0 1 4 2 3 3

T-Connector 4.0

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé	Blanc	254-143-38	9 0 0 1 4 2 3 4
rail triphasé	Noir	254-143-38	9 0 0 1 4 2 3 5

Alimentation en bout | gauche

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé	Blanc	148-32-38	9 0 0 1 4 2 3 8
rail triphasé	Noir	148-32-38	9 0 0 1 4 2 3 9

Alimentation en bout | droite

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé	Blanc	148-32-38	9 0 0 1 4 2 4 0
rail triphasé	Noir	148-32-38	9 0 0 1 4 2 4 1

X-alimentacion

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
rail triphasé	Blanc	254-254-38	9 0 0 1 4 2 4 8
rail triphasé	Noir	254-254-38	9 0 0 1 4 2 4 9