



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Plafonnier encastré rectangulaire en aluminium ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm ; profondeur d'encastrement 90mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; 350/500mA ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 34° ; pivotant à 355° et orientable à 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Encastré
inclinaison max 35 °
rotation 355 °
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
1720 lm / 500mA
1270 lm / 350mA

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
1500 lm / 350mA
125 lm/W ^b
12 W ^b

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 34°
CIE flux code: 88 99 100 100
100

ÉLECTRIQUE

sans driver
17 V
Classe 3


PHYSIQUE

longueur 220 mm
largeur 110 mm
hauteur 73 mm
0.73 kg
ressorts métalliques

DÉCOUPE

longueur 210 mm
largeur 102 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 90 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques



DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 350mA

medium (standard) 500mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2580	0.63
2	650	1.26
3	290	1.90
4	160	2.53
5	100	3.16

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3500	0.63
2	870	1.26
3	390	1.90
4	220	2.53
5	140	3.16

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
17.5 - 20W 220-240VAC			102-51-30	90218601
20W 500mA 26-38V phase-cut dim 220-240VAC		26-38V	138-44-30	90224602
20W 500mA 3-40V DALI 220-240VAC		3-40V	116-40.5-22	90244604
24W 500mA 6-49V DALI-2 220-240VAC		6-49V	143-43-30	90244701