



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire de sol encastré carré en acier inoxydable et verre ; faisceau lumineux asymétrique ; surface en Inox ; No matching RAL ; profondeur d'encastrement 160 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP67 ; Classe 2 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Sol
Encastré
Inox
Aucune correspondance RAL
IP67
IK08
Extérieur
565 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Asymetric
CIE flux code: 31 58 80 0 100

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 11.4 W
Classe 2
Standard

Physique

longueur 120 mm
largeur 120 mm
hauteur 113 mm
1.1 kg


Découpe

profondeur de l'encastrement
160 mm

datasheet.quicksum.material

Stainless Steel 304

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



**Facteur de maintenance**

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0	0	0	0	0
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaireRSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.**ACCESSOIRES DE MONTAGE****Boîtier de sol**

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
MAP 1.2 CHART 1.2 MAP ASYM 1.2 CHART ASYM 1.2			185-150	90012203