



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP67



Luminaire de sol encastré carré en acier inoxydable et verre ; surface en Inox ; No matching RAL ; profondeur d'encastrement 185 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 38° ; indice de protection IP67 ; Classe 2 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Sol
Encastré
Inox
Aucune correspondance RAL
IP67
IK09
Extérieur
1260 lm


LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 38°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 36 58 79 0 100
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 16.1 W
Classe 2
Standard

Physique

longueur 160 mm
largeur 160 mm
hauteur 139 mm
1.45 kg

Découpe

profondeur de l'encastrement
185 mm

datasheet.quicksum.material

Stainless Steel 304

**Facteur de maintenance**

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.92	0.84	0.76	0.69	0.63
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaireRSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.**ACCESSOIRES DE MONTAGE****Boîtier de sol****Modèle**

MAP 1.6 | CHART 1.6 | MAP ASYM 1.6 | CHART ASYM 1.6

Coloris**Tension****Ø·H (MM)****Référence article**

213-175

90012204