




PROJET
MODÈLE
NOTES
QUANTITÉ
DATE

IP67


Luminaire de sol encastré carré en acier inoxydable et verre ; surface en Inox ; No matching RAL ; profondeur d'encastrement 135 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 35° ; indice de protection IP67 ; Classe 2 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;


LUMINAIRE
Sol
Encastré
Inox
Aucune correspondance RAL
IP67
IK08
Extérieur
640 lm
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

LED Module
3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optique
Medium (standard)
angle de faisceau 35°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 23 46 70 0 100
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Électrique
phase-cut dim
220 - 240 V
système 7.9 W
Classe 2
Standard
Physique
longueur 85 mm
largeur 85 mm
hauteur 120 mm
0.7 kg
Découpe
profondeur de l'encastrement
135 mm


Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.94	0.88	0.83	0.77	0.72
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF
 MF Facteur de maintenance
 LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMFa Facteur de maintenance des parois du local
 LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux
 LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESOIRES DE MONTAGE
Boîtier de sol
Modèle

MAP 0.9 | CHART 0.9 | BLINK 2.0

Coloris
Tension
Ø·H (MM)

132:125

Référence article

90012202