

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Sol , Encastré

Inox

IP67

IK08

Extérieur

Sortie :995 lm

CIE flux code : 33 55 77 0 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

3 SDCM

OPTIQUE

Wide , Angle de faisceau 44°

UGR < 10

≥ 1500 cd/m²

ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 11.9 W

Classe 2

PHYSIQUE

Diamètre 120 mm

Hauteur 113 mm

1.01 kg

DÉCOUPE

Profondeur de l'encastrement 120


mm



IP67




Luminaire de sol encastré rond en acier inoxydable et verre ; surface en Inox ; profondeur d'encastrement 120 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 44° ; indice de protection IP67 ; CP2 ; driver non inclus ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;



MAP 1.2

751368I5

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.91	0.81	0.73	0.66	0.59
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

MONTAGE

Boîtier en béton

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
MAP 1.2 CHART 1.2 MAP ASYM 1.2 CHART ASYM 1.2	Ø185 · 150	9 0 0 1 2 2 0 3