



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP65



Luminaire mural en saillie rectangulaire en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; PCB 3-step binning ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Mur

Surface

Noir mat

RAL 9011^a

IP65

Extérieur

335 lm

LED Module

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000h

 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Asymetric

CIE flux code: 57 85 97 99 100

Électrique

phase-cut dim

220 - 240 V

système 8.7 W

Classe 1

Standard

Physique

longueur 200 mm

largeur 36 mm

hauteur 80 mm

0.58 kg

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

