



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP65



Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 075 30 10 ; profondeur d'encastrement 40 mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;

**LUMINAIRE**

Mur

Encastré


Bronze

RAL 075 30 10 ^a

IP65

Extérieur

330 lm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**LED Module**

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000h

 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

332 lm

49 lm/W ^b**Optique**

Asymetric

CIE flux code: 58 85 97 99 100

Électrique

sans driver

24 V

Classe 3

Physique

longueur 200 mm

largeur 16 mm

hauteur 80 mm

0.41 kg

Découpe

longueur 47 mm

largeur 182 mm

épaisseur min. du plafond 12 mm

profondeur de l'encastrement 40 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques


ACCESSOIRES DE MONTAGE

Boîtier en béton	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
Modèle ORIS 0.7 RETO 2.0			57-55-190	90012044

Boîtier en Retrait avec kit de plâtre

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 0.7 RETO 2.0			100-67-250	90012039

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
Modèle 35W 24V IP67		24V	175-31-43	90212802
100W 24V IP67		24V	178-68-39	90212903