



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP65



Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; profondeur d'encastrement 40 mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
330 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Asymetric
CIE flux code: 58 85 97 99 100

Électrique

sans driver
24 V
Classe 3
Standard

Physique

longueur 200 mm
largeur 16 mm
hauteur 80 mm
0.41 kg

Découpe


longueur 47 mm
largeur 182 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrement 40 mm

datasheet.quicksum.material

Aluminum

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





ACCESSOIRES DE MONTAGE

Boîtier en béton				
Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 0.7 RETO 2.0			57-55-190	90012044
Boîtier en Retrait avec kit de plâtre				
Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 0.7 RETO 2.0			100-67-250	90012039

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver				
Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
35W 24V IP67		24V	175-31-43	90212802
100W 24V IP67		24V	178-68-39	90212903

[7453A2A5] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com