




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP65



Luminaire mural encastré carrée en aluminium ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 075 30 10 ; profondeur d'encastrement 40 mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
Bronze
RAL 075 30 10 ^a
IP65
Extérieur
170 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Asymetric
CIE flux code: 60 86 97 99 100

Électrique

sans driver
24 V
Classe 3
Standard

Physique

longueur 130 mm
largeur 16 mm
hauteur 130 mm
0.42 kg


Découpe

longueur 115 mm
largeur 117 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrement 40 mm

datasheet.quicksum.material

aluminium

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**ACCESSOIRES DE MONTAGE****Boîtier en béton**

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
RETO 1.3			120-55-120	90012040

Boîtier en Retrait avec kit de plâtre

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
RETO 1.3			160-68-160	90012041

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**Driver**

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
35W 24V IP67		24V	175-31-43	90212802
100W 24V IP67		24V	178-68-39	90212903