



PROJET
MODÈLE
NOTES
QUANTITÉ
DATE

IP65


Luminaire mural encastré carré en aluminium ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; profondeur d'encastrement 40 mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;


LUMINAIRE
Mur

Encastré


anthracite gris

 RAL 7016^a

IP65

Extérieur

76 lm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

LED Module

3000 K

 CRI ≥ 90

L80 / 50000h

 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Asymetric

CIE flux code: 64 88 98 99 100

Électrique

sans driver

24 V

Classe 3

Physique

longueur 80 mm

largeur 16 mm

hauteur 80 mm

0.24 kg

Découpe

longueur 66 mm

largeur 66 mm

épaisseur min. du plafond 12 mm

profondeur de l'encastrement 40 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



ACCESSOIRES DE MONTAGE

Boîtier en béton	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
Modèle ORIS 0.8 RETO 0.8			69·69·61	90012046

Boîtier en Retrait avec kit de plâtre

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 0.8 RETO 0.8			109·109·74	90012047

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
Modèle 35W 24V IP67		24V	175·31·43	90212802
100W 24V IP67		24V	178·68·39	90212903