



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP65



Luminaire de sol en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 075 30 10 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI $\geq$ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; piquet de terre disponible en option ; base de fixation non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Sol
Sur pied
Bronze
RAL 075 30 10 ^a
IP65
Extérieur
215 lm

LED Module

3000 K
CRI $\geq$ 90
L70 / 50000h
 $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Asymetric
CIE flux code: 51 89 97 98 100

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 6.9 W
Classe 1
Standard

Physique


longueur 70 mm
largeur 70 mm
hauteur 150 mm
0.69 kg

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





BASE

fixation au sol en béton

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
LINUS			112-112-359	90013302

Piquet de Terre

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
LINUS			112-112-357	90013103

Pole 150

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
LINUS	anthracite gris		112-112-150	910024A0
LINUS	Texture Gris Foncé		112-112-150	910024D0
LINUS	Bronze		112-112-150	910024Q0

Pole 350

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
LINUS	anthracite gris		112-112-350	910026A0
LINUS	Texture Gris Foncé		112-112-350	910026D0
LINUS	Bronze		112-112-350	910026Q0

Pole 550

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
LINUS	anthracite gris		112-112-550	910028A0
LINUS	Texture Gris Foncé		112-112-550	910028D0
LINUS	Bronze		112-112-550	910028Q0