



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP65



Luminaire de sol en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; $\text{CRI} \geq 90$; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; piquet de terre disponible en option ; base de fixation non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Sol
Sur pied
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
215 lm

LED Module

3000 K
 $\text{CRI} \geq 90$
L70 / 50000 h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Asymetric
CIE flux code: 51 89 97 98 100

Électrique


phase-cut dim
220 - 240 V
système 6.9 W
Classe 1

Physique

longueur 70 mm
largeur 70 mm
hauteur 150 mm
0.69 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0	0	0	0	0
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

BASE

fixation au sol en béton

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
LINUS			112-112-359	90013302

Piquet de Terre

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
LINUS			112-112-357	90013103

Pole 150

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
LINUS	anthracite gris		112-112-150	910024A0
LINUS	Texture Gris Foncé		112-112-150	910024D0
LINUS	Bronze		112-112-150	910024Q0

Pole 350

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
LINUS	anthracite gris		112-112-350	910026A0
LINUS	Texture Gris Foncé		112-112-350	910026D0
LINUS	Bronze		112-112-350	910026Q0

Pole 550

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
LINUS	anthracite gris		112-112-550	910028A0
LINUS	Texture Gris Foncé		112-112-550	910028D0
LINUS	Bronze		112-112-550	910028Q0