



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP65



Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; profondeur d'encastrément 40 mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP65
Extérieur
145 lm / 350mA
220 lm / 700mA

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 60000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
145 lm / 350mA
46 lm/W ^b
3.1 W ^b

Optique

Asymetric
CIE flux code: 44 78 91 84 100

Électrique

sans driver
9 V
Classe 3
Standard

Physique

longueur 130 mm
largeur 341 mm
hauteur 130 mm
0.34 kg


Découpe

longueur 115 mm
largeur 117 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrément 40 mm


datasheet.quicksum.material

aluminium

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



— C0/C180
- - C90/C270



— C0/C180
- - C90/C270

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.
^b Sans pertes électriques ni optiques



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.94	0.91	0.89	0.87
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Boîtier en béton

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 1.3 RETO 1.3			120-55-120	90012040

Boîtier en Retrait avec kit de plâtre

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 1.3 RETO 1.3			160-68-160	90012041

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
3W 350 mA 3-15V IP66		3-15V	52-30-23	90213101
7W 500mA 5-14.5V IP67		5-14.5V	57-41-24	90214301
7W 700mA 3-10.5V IP67		3-10,5V	57-41-24	90215301