



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP65



Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; profondeur d'encastrement 40 mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
70 / 100 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 60000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Asymetric
CIE flux code: 44 78 91 84 100

Électrique

sans driver
9 V
Classe 3
Standard

Physique

longueur 130 mm
largeur 117 mm
hauteur 130 mm
0.34 kg

Découpe



longueur 115 mm
largeur 117 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrement 40 mm

datasheet.quicksum.material

Aluminum

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





ACCESSOIRES DE MONTAGE

Boîtier en béton

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 1.3 RETO 1.3			120-55-120	90012040

Boîtier en Retrait avec kit de plâtre

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 1.3 RETO 1.3			160-68-160	90012041

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
3W 350 mA 3-15V IP66		3-15V	52-30-23	90213101
7W 500mA 5-14.5V IP67		5-14.5V	57-41-24	90214301
7W 700mA 3-10.5V IP67		3-10,5V	57-41-24	90215301