




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP65



Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; profondeur d'encastrement 40 mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP65
Extérieur
150 lm / 700mA
90 lm / 350mA

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 60000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
90 lm / 350mA
45 lm/W ^b
2 W ^b

Optique

Asymetric
CIE flux code: 41 77 91 85 100

Électrique

sans driver
6 V
Classe 3
Standard

Physique

longueur 80 mm
largeur 33 mm
hauteur 80 mm
0.16 kg



Découpe

longueur 66 mm
largeur 66 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrement 40 mm

datasheet.quicksum.material

aluminium

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.
^b Sans pertes électriques ni optiques

**ACCESSOIRES DE MONTAGE****Boîtier en béton**

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
RETO 0.8			69-69-61	90012046

Boîtier en Retrait avec kit de plâtre

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
RETO 0.8			109-109-74	90012047

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**Driver**

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
3W 350 mA 3-15V IP66		3-15V	52-30-23	90213101
7W 500mA 5-14.5V IP67		5-14.5V	57-41-24	90214301
7W 700mA 3-10.5V IP67		3-10,5V	57-41-24	90215301