



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Projecteur rond d'extérieur pour sol ou mur ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; orientable à 110° ; angle de diffusion 100° ; indice de protection IP65 ; Classe 2 ; driver inclus ; piquet de terre disponible en option ; tube anti-éblouissement en noir mat disponible en option ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Sol
Sur pied
inclinaison max 110 °
Noir mat
RAL 9011^a
IP65
Extérieur
1520 lm


LED Module

3000 K
CRI ≥ 80
L80 / 60000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Extreme wide
angle de faisceau 100°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 0 0 0 0 100
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 23.7 W
Classe 2
Standard

Physique

diamètre 160 mm
hauteur 35 mm
1.41 kg

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



BASE

Piquet de Terre	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
Modèle				
X-BEAM			43-212	90013115

ACCESSOIRES OPTIQUES

Obturbateur rond	Coloris	Tension	Ø-W (MM)	Référence article
Modèle				
X-BEAM	Noir		166-45	90019031