



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; profondeur d'encastrement 40 mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
455 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Asymetric
CIE flux code: 49 76 91 90 100

Électrique

sans driver
17 V
Classe 3
Standard

Physique

longueur 200 mm
largeur 182 mm
hauteur 80 mm
0.4 kg

Découpe


longueur 47 mm
largeur 182 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrement 40 mm

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





ACCESSOIRES DE MONTAGE

Boîtier en béton		Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
Modèle					
ORIS 0.7 RETO 2.0				57-55-190	90012044

Boîtier en Retrait avec kit de plâtre		Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
Modèle					
ORIS 0.7 RETO 2.0				100-67-250	90012039

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver		Coloris	Tension	L.L.H (MM)	Référence article
Modèle					
6W 350mA 3-22V			3-22V	68-35-21	90213202