



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural encastré carrée en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; profondeur d'encastrement 40 mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
Noir mat
RAL 9011^a
IP20
Intérieur
105 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Asymetric
CIE flux code: 51 75 91 88 100

Électrique

sans driver
9 V
Classe 3
Standard

Physique

longueur 80 mm
largeur 16 mm
hauteur 80 mm
0.23 kg

Découpe


longueur 66 mm
largeur 66 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrement 40 mm

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





3451A1B5



ACCESSOIRES DE MONTAGE

Boîtier en béton

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 0.8 RETO 0.8			69-69-61	90012046

Boîtier en Retrait avec kit de plâtre

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 0.8 RETO 0.8			109-109-74	90012047

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
6W 350mA 3-22V		3-22V	68-35-21	90213202