


PROJET
MODÈLE
NOTES
QUANTITÉ
DATE


Luminaire mural en saillie rectangulaire en aluminium ; surface en Champagne ; peinture humide ; brossé ; No matching RAL ; distribution de lumière directe/indirecte ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; CRI \geq 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

LUMINAIRE

Mur
Surface
Champagne
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur

LED Module

2700 K
CRI \geq 90
 \leq 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique


Variable

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
Classe 1

Physique

longueur 100 mm
largeur 100 mm
hauteur 160 mm
0.86 kg



[341248M3] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com