




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Noir mat
RAL 9011^a
IP20
Intérieur
1190 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 80
L80 / 60000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Asymetric
CIE flux code: 37 64 82 0 100

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 13.7 W
Classe 1
Standard

Physique

longueur 180 mm
largeur 78 mm
hauteur 30 mm
0.69 kg

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

