



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie en matériau composite ; distribution indirecte de la lumière ; couleur de la surface „Feel Jade Plaster“ ; similar to NCS S 2005 – G90Y ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Feel Jade Plaster
similar to NCS S 2005 – G90Y^a
IP20
Intérieur
365 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
520 lm
87 lm/W^b

Optique

Indirect
CIE flux code: 12 40 73 85 100


Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.3 W
Classe 1
Standard

Physique

longueur 225 mm
largeur 450 mm
hauteur 120 mm
1.7 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques


Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.94	0.91	0.87	0.84
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.