



**PROJET**
**MODÈLE**
**NOTES**
**QUANTITÉ**
**DATE**


Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en Noir mat + Doré ; revêtement par poudre et peinture humide ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; profondeur d'encastrement 50 mm ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-18 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 80$  ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;


**LUMINAIRE**
**Mur**

 Encastré  
 Noir mat + Doré  
 RAL 9011<sup>a</sup>  
 IP20  
 Intérieur  
 125 / 165 lm

**LED Module**



 3000 K  
 CRI  $\geq 80$   
 L80 / 100000 h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

**Optique**

 Asymetric  
 CIE flux code: 31 60 81 73 100

**Électrique**

 sans driver  
 6 V  
 Classe 3  
 Standard

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**

**Physique**

 longueur 80 mm  
 largeur 47 mm  
 hauteur 270 mm  
 0.31 kg

**Découpe**

 longueur 70 mm  
 largeur 258 mm  
 épaisseur min. du plafond 2 mm  
 épaisseur max. du plafond 18 mm  
 profondeur de l'encastrement 50 mm

**[datasheet](#).[quicksum](#).[material](#)**

Aluminium

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


**Facteur de maintenance**

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.99	0.97	0.95	0.94	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$
MF	Facteur de maintenance
LLMF <sup>a</sup>	Facteur de maintenance du luminaire

RSMFa	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

**ACCESOIRES ÉLECTRIQUES**

<b>Driver</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>L-L-H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
<b>Modèle</b>				
6W   500mA   3-12V		3-12V	68-35-21	90214201
6W   700mA   3-8,4V		3-8,4V	68-35-21	90215203

**ACCESOIRES DE MONTAGE**

<b>Kit de plâtre</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>L-H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
<b>Modèle</b>				
THEMIS 2.7			180-370	90017112

**Boîtier en retrait**

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>L-L-H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
THEMIS 2.7			180-83-370	90012033