



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight de plafond en saillie carré en aluminium moulé sous pression ; surface en Champagne ; peinture humide ; brossé ; No matching RAL ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; réflecteur intérieur disponible en option ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
Champagne
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur

LAMPE

lampe PAR16
prise GU10
max. per socket 12.0 W
2700 K / 3000 K
CRI $\geq$ 80 / 90

Électrique

100 - 240 V
Classe 1
Standard

Physique

longueur 70 mm
largeur 70 mm
hauteur 82 mm
0.16 kg

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
450 lm
5.8 W

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
430 lm
5.7 W

PAR16 LAMPE 2700K CRI80
360 lm
4.4 W

datasheet.quicksum.material

Aluminium



ACCESSOIRES OPTIQUES

Réflecteur Intérieur

Modèle	Coloris	Tension	Référence article
BOX mini max. 10W	Noir		900199B1
BOX mini max. 10W	Doré		900199G1
BOX mini max. 10W	Champagne		900199M1
BOX mini max. 10W	Bronze		900199Q1
BOX mini max. 10W	Blanc		900199W1

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Modèle	Coloris	Tension	Référence article
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

Lampe PAR16 LED

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent		50-55	905227S4