



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu cylindrique en aluminium moulé sous pression ; RAL 9011 ; avec suspension de câble réglable max. 2500 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; driver inclus ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Noir mat + Aluminium brossé
RAL 9011^a
IP20
Intérieur
580 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Wide
angle de faisceau 75°
CIE flux code: 79 95 99 100
100


Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.5 W
Classe 2

Physique

diamètre 48 mm
hauteur 260 mm
0.65 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



DIAGRAMME DE CÔNE

wide 73°

h (m)	E0° (lx)	Ø (m)
1	413	1.49
2	103	2.97
3	46	4.46
4	26	5.95
5	17	7.44

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Crochet long

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15-49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15-49	90052084

Multi-base linéaire 2.3

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
phase-cut dim 3 luminaires	Noir		600-34-52	914133B0
phase-cut dim 3 luminaires	Blanc		600-34-52	914133W0

Multi-base linéaire 2.6

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
phase-cut dim 6 luminaires	Noir		1200-34-52	914134B0
phase-cut dim 6 luminaires	Blanc		1200-34-52	914134W0

Multi-base linéaire 2.9

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
phase-cut dim 9 luminaires	Noir		1800-34-52	914135B0
phase-cut dim 9 luminaires	Blanc		1800-34-52	914135W0


Multi chandelier

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
3 luminaires fentes étroites	Noir		380-44	914121BB0
3 luminaires fentes étroites	Noir + Aluminium brossé		380-44	914121BLO
3 luminaires fentes étroites	Noir + Champagne		380-44	914121BM0
3 luminaires fentes étroites	Noir + Bronze		380-44	914121BQ0
3 luminaires fentes étroites	Blanc		380-44	914121WW0
6 luminaires fentes étroites	Noir		380-44	914122BB0
6 luminaires fentes étroites	Noir + Aluminium brossé		380-44	914122BLO
6 luminaires fentes étroites	Noir + Champagne		380-44	914122BM0
6 luminaires fentes étroites	Noir + Bronze		380-44	914122BQ0
6 luminaires fentes étroites	Blanc		380-44	914122WW0
9 luminaires fentes étroites	Noir		380-44	914123BB0
9 luminaires fentes étroites	Noir + Aluminium brossé		380-44	914123BLO
9 luminaires fentes étroites	Noir + Champagne		380-44	914123BM0
9 luminaires fentes étroites	Noir + Bronze		380-44	914123BQ0
9 luminaires fentes étroites	Blanc		380-44	914123WW0

Multi chandelier LV

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
3 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir		380-44	914161BB0
3 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Aluminium		380-44	914161BLO
3 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Champagne		380-44	914161BM0
3 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Bronze		380-44	914161BQ0
3 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Blanc		380-44	914161WW0
6 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir		380-44	914162BB0
6 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Aluminium		380-44	914162BLO
6 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Champagne		380-44	914162BM0
6 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Bronze		380-44	914162BQ0
6 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Blanc		380-44	914162WW0
9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir		380-44	914163BB0
9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Aluminium		380-44	914163BLO
9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Champagne		380-44	914163BM0
9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Bronze		380-44	914163BQ0
9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Blanc		380-44	914163WW0

Base semi-encastrée ronde

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
avec driver	Noir		84-72	914152B0
avec driver	aluminium		83-72	914152L0
avec driver	Champagne		83-72	914152M0
avec driver	Bronze		83-72	914152Q0
avec driver	Blanc		84-72	914152W0


Base ronde simple

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
phase-cut dim incl. driver	Noir		83-39	914112B0
phase-cut dim incl. driver	Doré		83-39	914112G0
phase-cut dim incl. driver	aluminium		83-39	914112L0
phase-cut dim incl. driver	Champagne		83-39	914112M0
phase-cut dim incl. driver	Bronze		83-39	914112Q0
phase-cut dim incl. driver	Blanc		83-39	914112W0

ACCESSOIRES DE RAIL
Adaptateur de Rail

Modèle	Coloris	Tension	L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Noir		158-46	914173B0
rail triphasé	Blanc		158-46	914173W0